

Prístroje na stanovenie ohybu cez trň a elasticity.

TQC – stanovenie ohybu cez cylindrické trňe

Súčasť dodávky :

- prístroj
- sada 14 trňov (2,3,4,5,6,8,10,12,13,16,19,20,25,32 mm)
- návod na obsluhu

Zodpovedá norme DIN EN ISO 1519

Prístroj na zisťovanie rozťažnosti, pružnosti a príľnavosti farieb a práškových farieb podľa ISO 1519. Jedná sa o stanovenie ohybu cez cylindrický trň za štandardných podmienok. BD 2000 je robustný a ergonomický prístroj s jedinečnými vlastnosťami ako sú :

- trojvalcový systém zodpovedajúci najnovším ISO štandardom, aby sa dosiahla presná a porovnateľná deformácia bez poškrabania
- rýchla a jednoduchá výmena trňov
- ergonomická rukoväť : na nastavenie pozície a fixáciu plechu a následný test



TQC – stanovenie ohybu cez kónický trň

- prístroj (2 modely BASIC a PRO)
- návod na obsluhu

zodpovedá normám ISO 6860, ASTM D522, D1737

Prístroj na stanovenie ohybu cez kónický trň s priemerom 3,1 mm na jednom konci a priemerom 38 na druhom konci. Na celé rozpätie pružnosti je prakticky použitá jedna skúška.

Model BASIC



Model PRO



Cenník :

Kat.číslo	Popis	Cena € bez DPH
SP1820	Prístroj TQC na stanovenie ohybu cez cylindrický trň vrátane sady 14 trňov	Na vyžiadanie
SP1835	Náhradná sada 14 trňov* (2,3,4,5,6,8,10,12,13,16,19,20,25,32 mm)	Na vyžiadanie
SP1830	Prístroj TQC na stanovenie ohybu cez kónický trň „PRO“	Na vyžiadanie
SP1831	Prístroj TQC na stanovenie ohybu cez kónický trň „BASIC“	Na vyžiadanie

*trne je možné dokúpiť aj samostatne,cena za 1 ks = na vyžiadanie

Cenník platný od 01.01.2017

Všetky ceny vrátane dopravy a poistenia k zákazníkovi.

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.



Verzia BASIC



Verzia PRO

