



Hrúbkomery modelovej rady Sauter





Prístroj meria na kovových magnetických podkladoch Fe.

Hrúbkometer Sauter TB - 1000 Fe

- prístroj
- Fe nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosné puzdro
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia Sauter TB - 1000 Fe:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie
- Fe sonda na kábliku (1m)
- rozsah 0 – 1 000 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 6 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 161 x 69 x 32 mm
- hmotnosť 250 g s batériami





Prístroj meria na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch.

Hrúbkometer Sauter TB - 1000 FN

- prístroj
- Fe + NFe nulovacie platničky
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosné puzdro
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia Sauter TB - 1000 FN:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie
- Fe + NFe sonda na kábliku (1m)
- rozsah 0 – 1 000 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 6 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 161 x 69 x 32 mm
- hmotnosť 250 g s batériami





Prístroj meria meria na kovových magnetických podkladoch Fe.

Hrúbkometer Sauter TC - 1 250 F

- prístroj
- Fe nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosný kufrík
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia TC - 1 250 F

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie
- pevná sonda Fe
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami





Prístroj meria na kovových nemagnetických podkladoch N.

Hrúbkometer Sauter TC - 1 250 N

- prístroj
- N nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosný kufrík
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia TC - 1 250 N

- prístroj meria metódou vírivých prúdov
- pevná sonda N
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami





Prístroj meria na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch (Fe a NFe – duálna sonda).

Hrúbkometer Sauter TC - 1 250 FN

- prístroj
- Fe a NFe nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosný kufrík
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia Sauter TC - 1250 FN:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie a vírivých prúdov
- pevná duálna sonda
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami





Prístroj meria meria na kovových magnetických podkladoch Fe.

Hrúbkometer Sauter TE - 1 250 F

- prístroj
- Fe nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosný kufrík
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia TC - 1 250 F:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie
- sonda Fe na kábliku
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami





Prístroj meria meria na kovových nemagnetických podkladoch N.

Hrúbkometer Sauter TE - 1 250 N

- prístroj
- N nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosný kufrík
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia TC - 1 250 N:

- prístroj meria metódou vírivých prúdov
- sonda N na kábliku
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami





Prístroj meria na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch (Fe a NFe – duálna sonda).

Hrúbkometer Sauter TE - 1 250 FN

- prístroj
- Fe a NFe nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosný kufrík
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia Sauter TE - 1250 FN:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie a vírivých prúdov
- sonda FN na kábliku
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami





Prístroj meria na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch (Fe a NFe – duálna sonda).

Hrúbkometer Sauter TF - 1 250 FN premium

- prístroj
- Fe a NFe nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosný kufrík
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia Sauter TF - 1250 FN premium:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie a vírivých prúdov
- pevná duálna sonda
- štatistika : min a max hodnota, priemer meraní
- vnútorná pamäť pre 99 meraní
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam.hodnoty
- min.meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami





Prístroj meria na kovových magnetických a nemagnetických podkladoch (Fe a NFe – duálna sonda).

Hrúbkometer Sauter TG - 1 250 FN premium

- prístroj
- Fe a NFe nulovacia platnička
- kalibračné fólie
- Batérie (4 x AAA)
- prenosný kufrík
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát



Technická špecifikácia Sauter TG - 1250 FN premium:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie a vírivých prúdov
- sonda FN na kábliku
- štatistika : min a max hodnota, priemer meraní
- vnútorná pamäť pre 99 meraní
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m}$ alebo 1 – 3 % z nam. hodnoty
- min. meracia plocha 10 x 10 mm
- batériové napájanie (4 alk. tužkové batérie)
- rozmery 120 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami

