



## Dispermat LC – EX varianty

Inovatívne nové, jednoduché dispergačné zariadenia pre dispergáciu a jemné mletie v nevýbušnom prevedení.

Nevýbušné laboratórne dispergačné zariadenia pre zónu 2, s elektrickým nastavením výšky dispergačného kotúča, pre množstvo produktu do 5 litrov  
Nová, nákladovo efektívna modelová rada DISPERMAT® LC-EX je určená pre triedy výbuchu zóny 2, IIB T3. Ovládací panel z nerezovej ocele je integrovaný k základnej jednotke a zahŕňa všetko potrebné pre pohodlnú prevádzku a kontrolu zariadenia v nevýbušnom prevedení : ON / OFF vypínač, potenciometer pre plynulú reguláciu otáčok a spínače pre ovládanie elektrického nastavenia pracovnej výšky. Proti výbuchu integrované bezpečnostné zariadenie, skladajúce sa z centrálného uchytávacieho systému kontajnerov (LC25-EX: manuálne uchytanie). Samostatný rozvádzač s výkonovej elektroniky je potrebné umiestniť mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Typy zariadenia vo variante EX :

| Dissolver Typ                | Výkon kW | Otáčky min <sup>-1</sup> | Krútiaci moment Nm | Množstvo produktu Liter |
|------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Dissolver DISPERMAT® LC25-EX | 0,25     | 0 – 12000                | 0,4                | 0,25 – 1,5              |
| Dissolver DISPERMAT® LC55-EX | 0,55     | 0 – 12000                | 0,9                | 0,25 – 3                |
| Dissolver DISPERMAT® LC75-EX | 0,75     | 0 – 12000                | 1,2                | 0,25 – 5                |

Dispermat LC 25 - EX





Dispermat  
LC 55 – EX  
LC 75 - EX



#### LC – technológia

- vypínač zapnúť/vypnúť
- stupňovité nastavenie otáčok
- elektrické nastavenie výšky



| Dissolver                    | Dispergačné nádoby | Dispergačný kotúč |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dissolver DISPERMAT® LC25-EX | 0,5 – 3 Liter      | ∅ = 20 – 60 mm    |
| Dissolver DISPERMAT® LC55-EX | 0,5 – 5 Liter      | ∅ = 20 – 80 mm    |
| Dissolver DISPERMAT® LC75-EX | 0,5 – 10 Liter     | ∅ = 20 – 100 mm   |





Cenník zariadení :

|   |                    |                      |
|---|--------------------|----------------------|
| <b>DISPERMAT LC25-EX</b> manuálne uchytenie (zóna 2)      | <b>D40/LC25-EX</b> | <i>Na vyžiadanie</i> |
| <b>DISPERMAT LC55-EX</b> vrátane bezp.zariadenia (zóna 2) | <b>D41/LC55-EX</b> | <i>Na vyžiadanie</i> |
| <b>DISPERMAT LC75-EX</b> vrátane bezp.zariadenia (zóna 2) | <b>D41/LC75-EX</b> | <i>Na vyžiadanie</i> |

Súčasť dodávky :

LC25 až LC 75 – dispergačné kotúče 20,25,30 a 40 mm, jednostenná nádoba 1 L

Dodávka : ceny bez DPH, vrátane dopravných nákladov k zákazníkovi

Platba : podľa dohody

Termín dodávky : 6 – 8 týždňov od objednávky

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

