

## Dispergačné zariadenia DISPERMAT® AE

**Výkonné dispergačné zariadenia do výkonu 7,5 kW s komplexným riadením procesov.**

**Inovácia Made in Germany: DISPERMATy® AE** môžu byť tiež použité s modulárnymi dispergačnými a mlecími systémami ako perlový mlyn, košový mlyn, vákuový dissolver, homogénizátor aj pre produkty s vysokou viskozitou

Dissolver Typ	Výkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Krútiaci moment Nm	Množstvo produktu Liter
Dissolver DISPERMAT® AE01	0,55	0 – 10000	1	0,25 – 6
Dissolver DISPERMAT® AE02	0,55	0 – 6000	1,8	0,5 – 7
Dissolver DISPERMAT® AE03	1,1	0 – 10000	2	0,25 – 10
Dissolver DISPERMAT® AE04	2,2	0 – 10000	4	0,25 – 15
Dissolver DISPERMAT® AE05	1,1	0 – 6000	3,7	0,5 – 15
Dissolver DISPERMAT® AE06	2,2	0 – 6000	7,4	0,5 – 20
Dissolver DISPERMAT® AE07	3	0 – 6000	10	4 – 30
Dissolver DISPERMAT® AE08	4	0 – 6000	13,7	4 – 40
Dissolver DISPERMAT® AE09	2,2	0 – 3000	15	4 – 45
Dissolver DISPERMAT® AE10	4	0 – 3000	26,5	4 – 70
Dissolver DISPERMAT® AE11	5,5	0 – 3000	37	10 – 120
Dissolver DISPERMAT® AE12	7,5	0 – 3000	50	10 – 150



Dispermaty AE 01 až AE 06





Dispermaty AE 07 až AE 10



Dispermaty AE 11 až AE 12

## Disolvery Dispermat AE pre reprodukovateľnú dispergáciu v laboratóriu, poloprevádzke a produkcii.

Obľúbené a vysokokvalitné disolvery Dispermat AE sú k dispozícii s výkonom do 7,5 kW. Obslužný panel je uchytený na stojane a okrem obsluhy dispergačného procesu sú na ňom aj ovládacie prvky nastavenia pracovnej výšky stojana. Cez kontrolu procesu umožňuje zariadenie kompletnú kontrolu dispergačného a mlecieho procesu. Pomocou software Windisp 7 je možná archivácia a následné vyhodnocovanie uložených dát.

Dispermaty AE sú dodávané s oblužným panelom C.



**WINDISP 7**



### Grafický displej :

Zobrazenie otáčok, krútiaceho momentu, výkonu, teploty, časovača, obvodovej rýchlosti a výšky dispergačného nástroja

### Nahrávanie dát

Ukladanie parametrov procesu s grafickým zobrazením

### Reprodukovateľnosť/opakovateľnosť :

Dispergačný postup: konstantne otáčky a výkon pre optimálnu opakovateľnosť výsledkov

### Vypnutie zariadenia pre parametre:

teplota, otáčky, krútiaci moment a výkon

### Databázy :

100 individuálne nastaviteľných predvolených záznamov: H1, H2, rýchlosť, časovač, switch-off, atď.

### Nastavenie pracovnej výšky

Individuálne nastavenie podľa potreby (od najmenšej po najväčšiu nádobu)

### WINDISP 7 ©

Dátové rozhranie pre WINDISP 7 © pre dokumentáciu, analýzy, výskum, vývoj a kontrolu kvality.



### Cenník zariadení Dispermat AE - C :

<b>DISPERMAT AE01</b> , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D11/AE01C1</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE03</b> , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D11/AE03C1</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE04</b> , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D11/AE04C1</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE02</b> , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D11/AE02C1</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE05</b> , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D11/AE05C1</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE06</b> , stojan H2L, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D11/AE06C1</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
Odmontovateľná teleskopická ochrana hriadele pre kontajnery 2 - 5 l s krytom pre AE1-AE6	<b>D11/T10105-01</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
		<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE07</b> , stojan H2S, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D31/AE07</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE08</b> , stojan H2S, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D31/AE08</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE09</b> , stojan H2S, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D31/AE09</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE10</b> , stojan H2S, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D31/AE10</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE11</b> , stojan H3S, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D32/AE11</b>	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>DISPERMAT AE12</b> , stojan H3S, vrátane bezpečnostného zariadenia	<b>D32/AE12</b>	<i>Na vyžiadanie</i>

Ceny sú bez DPH, vrátane dopravy k zákazníkovi  
 Platba : 30 dní od dátumu fakturácie  
 Termín dodávky : 6 – 10 týždňov od záväznej objednávky

### Cenník príslušenstva pre modely AE – C :

<b>Pt-100 Ponorný teplomer (200 mm dĺžka)</b> pre AE01-06 + EX + CN10-40	D11/AE-PT100	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>Pt-100 Ponorný teplomer (300 mm dĺžka)</b> pre AE07-10 + EX + CN50-80	D31/AE-PT100	<i>Na vyžiadanie</i>
<b>Fixovací držiak pre PT100</b> (pre D11/AE-PT100 and D31/AE-PT100)	PT100-HALTER	<i>Na vyžiadanie</i>
		<i>Na vyžiadanie</i>
<b>Pt-100 Ponorný teplomer (550 mm dĺžka)</b> pre AE 11/12 + EX + CN90/100	D32/AE-PT100	<i>Na vyžiadanie</i>
		<i>Na vyžiadanie</i>
<b>Fixovací držiak pre PT100 cez veko/kryt</b> (pre D32/EX-PT100)	PT100-BK3	<i>Na vyžiadanie</i>
		<i>Na vyžiadanie</i>
<b>CABLE-SET predlžovacia káblková sada</b> medzi kontrolným boxom a zariadením DISPERMAT AE-EX and AE-C-EX		<i>Na vyžiadanie</i>
(5 m kábel medzi zariadením a kontrolným boxom je súčasťou dodávky)		<i>Na vyžiadanie</i>
Cena za 1 meter	AE-KA-EX-01	<i>Na vyžiadanie</i>
WIN-DISP-7 Software pre C-Technology	WIN-DISP-7	<i>Na vyžiadanie</i>
Adaptér USB/RS232	906039	<i>Na vyžiadanie</i>

Ceny sú bez DPH, vrátane dopravy k zákazníkovi  
 Platba : 30 dní od dátumu fakturácie  
 Termín dodávky : cca 2 - 3 týždne od záväznej objednávky

