



Cenník a technické parametre hrúbkomerov PCE

**Hrúbkometer
PCE – CT 28**



**Hrúbkometer
PCE – CT 80**



**Hrúbkometer
PCE – CT 27**



**Hrúbkometer
PCE – CT 5000H**





Cenník zariadení PCE – modelová rada CT :

Kat.číslo	Názov zariadenia	Cena € bez DPH
AD/PCE-CT28	Hrúbkometer PCE – CT 28 Fe/NFe (kompaktná sonda)	440,- €
AD/PCE-CT27	Hrúbkometer PCE – CT 27 Fe/NFe (sonda na kábliku)	455,- €
AD/PCE-CT5000	Hrúbkometer PCE – CT 5000H Fe/NFe (kompaktná sonda)	375,- €
AD/PCE-CT80	Hrúbkometer PCE – CT 80 Fe (sonda na kábliku)	770,- €

Kalibrácia/recertifikácia prístrojov PCE spoločnosťou AD-Chémia s.r.o..Nový prístroj po 24 mesiacoch a následne periodicky po 12 mesiacoch resp.časovým ohraničením určeným užívateľom :

AD/CERT1PCE	Kalibrácia + certifikát pre duálnu sondu Fe/NFe	35,- €
AD/CERT2PCE	Kalibrácia + certifikát pre jednoduchú sondu Fe	30,-€

Kalibračné fólie používané pri recertifikácii sú certifikované a kalibrované akreditovaným laboratóriom.

Cenník platný od 01.01.2024.

Všetky ceny vrátane dopravy k zákazníkovi,dodávka spravidla 5 – 8 dní od objednávky (v závislosti na skladovej dostupnosti výrobcu PCE Group).Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

Súčasti dodávok pre jednotlivé modely :



**Hrúbkomery
PCE – CT 28 a CT 5000**

- prístroj podľa modelu
- kompaktná sonda (CT28,5000)
- sonda na kábliku (CT27,CT80)
- Fe a NFe nulovacie platničky
- kalibračné fólie – 5 ks
- batérie
- prenosný kufrík (CT27,28,5000)
- prenosné puzdro (CT70)
- USB-kábel (CT70)
- návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- certifikát - spätná väzba Akred.laboratórium

**Hrúbkometer
PCE – CT 27**



**Hrúbkometer
PCE – CT 80**





Technická špecifikácia PCE – CT 28:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie Fe a vírivých prúdov NFe
- pevná duálna sonda
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,5 \mu\text{m} + 2 \%$ z nam.hodnoty
- rozlíšenie 0,1 μm do 99,9, nad 100 μm – 1 μm
- min.meracia plocha 6 x 6 mm
- displej – 4 miestny, 10 mm výška
- teplota okolia pri používaní 0 – 50 °C
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 129 x 69 x 27 mm
- hmotnosť 130 g s batériami



Technická špecifikácia PCE – CT 27:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie Fe a vírivých prúdov NFe
- duálna sonda na káblíku = 50 cm
- rozsah 0 – 1 250 μm
- presnosť $\pm 2,0 \mu\text{m} + 2 \%$ z nam.hodnoty
- rozlíšenie 0,1 μm do 99,9, nad 100 μm – 1 μm
- min.meracia plocha 6 x 6 mm
- displej – 4 miestny, 10 mm výška
- teplota okolia pri používaní 0 – 50 °C
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 126 x 65 x 27 mm
- hmotnosť 120 g s batériami



Technická špecifikácia PCE – CT 5000:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie Fe a vírivých prúdov NFe
- pevná duálna sonda
- rozsah 0 – 5 000 μm Fe a 0 -3 000 NFe
- presnosť $\pm 2,0 \mu\text{m}$ alebo 2,5 % z nam.hodnoty
- rozlíšenie 0,1 μm do 99,9, nad 100 μm – 1 μm
- min.meracia plocha 6 x 6 mm
- displej – 4 miestny, 10 mm výška
- teplota okolia pri používaní 0 – 50 °C
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 129 x 69 x 27 mm
- hmotnosť 130 g s batériami





Technická špecifikácia PCE – CT 80:

- prístroj meria metódou magnetickej indukcie Fe a vírivých prúdov NFe
- sonda na kábliku Fe/NFe
- rozsah Fe 0 – 1500 μm a NFe 0 – 1500 μm
- (možné dodať sondy s vyšším rozsahom)
- **operačná pamäť 2 000 meraní**
- presnosť $\pm 1 \mu\text{m} + 2\%$ z nam.hodnoty
- rozlíšenie 0,1 μm do 99,9, nad 100 μm – 1 μm
- min.meracia plocha 6 x 6 mm
- displej – 4 miestny, 10 mm výška
- teplota okolia pri používaní 0 – 50 °C
- batériové napájanie (4 alk.tužkové batérie)
- rozmery 129 x 69 x 27 mm
- hmotnosť 130 g s batériami

